



**LEGENDE**

- 1 Asphalt, hell
- 2 Betonpflaster 16/24/14 cm bzw. 8 cm, mit Natursteinvorsatz Granit und Bänderung aus Naturstein, Basalt 14/16, 2-zellig
- 3 wassergebundene Decke, Felsenkies
- 4 wasserdurchlässiges Betonpflaster (Porenpflaster) 16/24/8 cm, hellgrau mit Bänderung aus Betonstein 10/20/4 bzw. 10 cm anthrazit
- 5 Betonpflaster 16/24/14 cm bzw. 10 cm, hellgrau sandgestrahlt mit Bänderung aus Betonstein 10/20/4 bzw. 10 cm anthrazit
- 5a Betonpflaster 16/24/14 cm bzw. 10 cm, hellgrau sandgestrahlt mit umlaufender Bänderung, 3-zellig aus Betonstein 20/20/14 bzw. 10cm anthrazit/grau
- 6 Rasenmulde (Versickerungsmulde) mit Bankett
- 7 Rasenfugenpflaster 20/20/8 cm, mit angeformten Abstandshalter 3cm hellgrau
- 8 Schotterrasen
- 9 Betonplatten 30/30/8 bzw. 10 cm, grau
- 10 Pflanzflächen, Baumstandorte Straßenbegleitgrün
- 11 Stellplätze Rasenfugenpflaster 20/20/8 cm, mit angeformten Abstandshalter 3cm hellgrau, für alle Stellplätze
- 12 Anrampung für Aufpflasterung, aus Betonpflaster 16/24/14 cm
- 13 Fahrbahnchse
- 14 Straßengrenzen
- 15 gepflanzter Baum
- 16 bestehender Baum
- 17 Straßenaufbau als Notentlastung für Mulden
- 18 Straßenaufbau
- 19 Poller, feststehend
- 20 Poller, entfernbar
- 21 Straßenleuchten, Typ TriLux-Laterne
- 22 gepl. Trafo-Station
- 23 Baufenster

**Planung abgeschlossen**

Zur Ausführung  
freigegeben  
DARMSTADT, den \_\_\_\_\_

Alle Maße sind auf der Baustelle  
zu überprüfen!  
Schwachbedeckungen höhengleich  
anpassen.

Nr.	Datum	Art der Änderung	bearb.	gepr.

Wissenschaftsstadt Darmstadt - DER MAGISTRAT -  
TIEFBAUAMT

Baugebiet K6 / K8 Kranichstein West  
Neubaubereich Kranichstein K 6.1  
- Straßenbautechnische Erschließung -  
Lageplan  
Gestaltung des Baugebietes

BLATT-NR.: 2.01  
Lageplan  
Gestaltung  
MASSSTAB: 1:500  
VI-66/2  
GEZEICHNET: *[Signature]*  
SACHBEARB.:  
DATUM:

zur Mitzeichnung: